


MATEL

BOMBILLA LED PLC ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



G-24
DIRECTA
230 V

120°



G-24


PF-0,5
RA-80
IP-20

6
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 10W
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en luz fría, neutra y cálida
(6400K, 4200K y 2700K)
Cuerpo en PC
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Base con rotación de 180°
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
2 años de garantía



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23839	8425160238391	6	10	6400	230	G-24	160x29	Mate	30 000	1000
25095	8425160250959	6	10	4200	230	G-24	160x29	Mate	30 000	980
29992	8425160299927	6	10	2700	230	G-24	160x29	Mate	30 000	950