

MATEL

BOMBILLA LED PLC ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



G-24
DIRECTA
230 V


360°



G-24


PF-0,5
RA-80
IP-20

10
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 7W, 9W y 11W
Apertura de luz no inferior a 360°
Disponible en temperatura neutra y fría (4200K y 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
2 años de garantía



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
21715	8425160217150	10	7	6400	230	G-24	130x34	Mate	30 000	700
21717	8425160217174	10	9	6400	230	G-24	159x34	Mate	30 000	900
21874	8425160218744	10	11	6400	230	G-24	159x34	Mate	30 000	1100
21716	8425160217167	10	7	4200	230	G-24	130x34	Mate	30 000	680
21718	8425160217181	10	9	4200	230	G-24	159x34	Mate	30 000	880
21875	8425160218751	10	11	4200	230	G-24	159x34	Mate	30 000	1080

IMPORTANTE!

- ESTA BOMBILLA NO ES COMPATIBLE CON REACTANCIAS NI TRANSFORMADORES
- CONECTAR DIRECTAMENTE A 230 V
- NO UTILIZAR CON REGULADORES O INTERRUPTORES ELECTRÓNICOS (DIMMERS)