

MATEL

BOMBILLA LED TUBULAR ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



TUBULAR
DIRECTA
230 V

360°



E-27

PF-0,5
RA-80
IP-20

12/1
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 8W, 10W, 12W, 50W y 60W
Apertura de luz no inferior a 360°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta clara
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23237	8425160232375	12	8	6400	230	E-27	35x110	Clara	30 000	800
21902	8425160219024	12	10	6400	230	E-27	35x120	Clara	30 000	1000
23239	8425160232399	12	12	6400	230	E-27	35x160	Clara	30 000	1200
23906	8425160239060	12	8	4200	230	E-27	35x110	Clara	30 000	780
24099	8425160240998	12	10	4200	230	E-27	35x120	Clara	30 000	980
23238	8425160232382	12	8	2700	230	E-27	35x110	Clara	30 000	750
21903	8425160219031	12	10	2700	230	E-27	35x120	Clara	30 000	950
23837	8425160238377	1	50	2700	230	E-27	92x310	Clara	30 000	4950
29994	8425160299941	1	60	2700	230	E-27	71x320	Clara	30 000	5950