

MATEL

BOMBILLA LED TUBULAR ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



TUBULAR
DIRECTA
230 V


360°



E-14

PF-0,5
RA-80
IP-20

6
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 5W, 6W, 8W y 10W
Apertura de luz no inferior a 360°
Disponibile en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en policarbonato
Cubierta clara
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23807	8425160238070	6	5	6400	230	E-14	16x59	Clara	30 000	500
25327	8425160253271	6	6	6400	230	E-14	16x59	Clara	30 000	600
25674	8425160256746	6	8	6400	230	E-14	16x59	Clara	30 000	800
25993	8425160259938	6	10	6400	230	E-14	16x59	Clara	30 000	1000
23808	8425160238087	6	5	4000	230	E-14	16x59	Clara	30 000	480
25149	8425160251499	6	6	4000	230	E-14	16x59	Clara	30 000	580
25653	8425160256531	6	8	4000	230	E-14	16x59	Clara	30 000	780
25817	8425160258177	6	10	4000	230	E-14	16x59	Clara	30 000	980
23809	8425160238094	6	5	2700	230	E-14	16x59	Clara	30 000	450
24988	8425160238094	6	6	2700	230	E-14	16x59	Clara	30 000	550
25331	8425160253318	6	8	2700	230	E-14	16x59	Clara	30 000	750
25799	8425160257996	6	10	2700	230	E-14	16x59	Clara	30 000	950