MATEL

BOMBILLA LED TUBULAR PL G24

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTÁNTANEO
ALTO RENDIMIENTO



G24
DIRECTA 230V

270º

G-24


PF-0,5
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo/potencia: 9W
Apertura de luz no inferior a 270º
Luz fría y neutra (6400K y 4000K)
Casquillo de conexión G-24
Cuerpo en PC blanco
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 25000 horas
3 años de garantía.




AHORRO 90 % DE ENERGÍA

HASTA 25.000 HORAS

50/60 Hz





INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO
27455	8425160274559	1	9	6400	230	G-24	145x38	Mate	25000	1000
27627	8425160276270	1	9	4000	230	G-24	145x38	Mate	25000	1000

Alfa Dyser S.L. · Pol. Ind. Anoia · C/Cooperativa, 2 · 08635 · Sant Esteve Sesrovires
Barcelona · CIF. B-60163441 · www.alfadyser.com · **Tel: +34 93 783 10 11**

Octubre 2026
MATEL se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso
y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento