

MATEL

BOMBILLA LED TUBULAR SILICONA

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

SILICONA



TUBULAR
DIRECTA
230 V

360°



E-14

PF-0,5


RA-80

IP-20

6
UNIDADES



ENERGY
MATEL



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V

Consumo: 3W

Apertura de luz no inferior a 360°

Disponible en temperatura cálida, neutra
y fría (2700K, 4000K y 6400K)

Cuerpo de silicona

Cubierta clara

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 30 000 horas

Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
22649	8425160226497	6	3	6400	230	E-14	16x49	Clara	30 000	300
23508	8425160235086	6	3	4000	230	E-14	16x49	Clara	30 000	280
22648	8425160226480	6	3	2700	230	E-14	16x49	Clara	30 000	250