


MATEL

BOMBILLA LED VELA ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

REGULABLE



C-37
DIRECTA
230 V

200°



E-14

PF-0,5

RA-80


IP-20

6

UNIDADES



MATEL



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Intensidad de luz ajustable con regulador
Consumo: 7W
Apertura de luz no inferior a 200°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en PC y cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23485	8425160234850	6	7	6400	230	E-14	102x37	Mate	30 000	700
24502	8425160245023	6	7	4000	230	E-14	102x37	Mate	30 000	680
23484	8425160234843	6	7	2700	230	E-14	102x37	Mate	30 000	650