


# MATEL

## BOMBILLA LED VELA ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



**C-37**  
DIRECTA  
230 V

200°



E-27

PF-0,5


RA-80

IP-20

10/12/20  
UNIDADES



MATEL



### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V

Consumo: 3W, 4W, 5W, 6W, 7W, 8W y 10W

Apertura de luz no inferior a 200°

Disponible en temperatura cálida, neutra y fría  
(2700K, 4200K y 6400K)

Cuerpo en PC

Cubierta matizada

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 30 000 horas

2 años de garantía



CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HRS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
21845	8425160218454	10	3	6400	230	E-27	102x37	Mate	30 000	300
23410	8425160234102	12	4	6400	230	E-27	102x37	Mate	30 000	400
23413	8425160234133	20	5	6400	230	E-27	102x37	Mate	30 000	500
21847	8425160218478	10	6	6400	230	E-27	102x37	Mate	30 000	600
23201	8425160232016	10	7	6400	230	E-27	102x37	Mate	30 000	700
26224	8425160262242	10	8	6400	230	E-27	102x37	Mate	30 000	800
29050	8425160290504	10	10	6400	230	E-27	102x37	Mate	30 000	1000
23407	8425160234072	10	3	4200	230	E-27	102x37	Mate	30 000	280
23409	8425160234096	10	4	4200	230	E-27	102x37	Mate	30 000	380
23412	8425160234126	20	5	4200	230	E-27	102x37	Mate	30 000	480
23414	8425160234140	10	6	4200	230	E-27	102x37	Mate	30 000	580
23415	8425160234157	10	7	4200	230	E-27	102x37	Mate	30 000	680
26998	8425160269982	10	8	4200	230	E-27	102x37	Mate	30 000	780
29624	8425160296247	10	10	4200	230	E-27	102x37	Mate	30 000	980
21844	8425160218447	10	3	2700	230	E-27	102x37	Mate	30 000	250
23408	8425160234089	10	4	2700	230	E-27	102x37	Mate	30 000	350
23411	8425160234119	20	5	2700	230	E-27	102x37	Mate	30 000	450
21846	8425160218461	10	6	2700	230	E-27	102x37	Mate	30 000	550
23200	8425160232009	20	7	2700	230	E-27	102x37	Mate	30 000	650
26027	8425160260279	10	8	2700	230	E-27	102x37	Mate	30 000	750
28812	8425160288129	10	10	2700	230	E-27	102x37	Mate	30 000	950