

MATEL


BOMBILLA LED VELA FLAMA ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



C-37
DIRECTA
230 V

200°





E-14 / E-27

PF-0,5
RA-80
IP-20

10/12/20
UNIDADES



MATEL



CARACTERÍSTICAS

- Conexión directa a 230V
- Consumo: 3W, 5W, 6W, 7W y 8W
- Apertura de luz no inferior a 200°
- Disponible en temperatura cálida, neutra, fría (2700K, 4200K, 6400K)
- Cuerpo en PC
- Cubierta matizada
- Interior de aluminio
- Ahorran hasta un 90% de energía
- Vida útil promedio hasta 30 000 horas
- Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (CM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HRS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
21849	8425160218492	10	3	6400	230	E-14	112x37	Mate	30 000	300
22678	8425160226787	10	5	6400	230	E-14	112x37	Mate	30 000	500
22680	8425160226800	10	6	6400	230	E-14	112x37	Mate	30 000	600
23203	8425160232030	10	7	6400	230	E-14	112x37	Mate	30 000	700
27662	8425160276621	10	8	6400	230	E-14	112x37	Mate	30 000	800
27999	8425160279998	10	8	4200	230	E-14	112x37	Mate	30 000	780
21848	8425160218485	10	3	2700	230	E-14	112x37	Mate	30 000	250
22677	8425160226770	20	5	2700	230	E-14	112x37	Mate	30 000	450
22679	8425160226794	10	6	2700	230	E-14	112x37	Mate	30 000	550
23202	8425160232023	10	7	2700	230	E-14	112x37	Mate	30 000	650
27295	8425160272951	10	8	2700	230	E-14	112x37	Mate	30 000	750
22684	8425160226848	12	5	6400	230	E-27	112x37	Mate	30 000	500
29040	8425160290405	12	8	4200	230	E-27	112x37	Mate	30 000	780
22683	8425160226831	10	5	2700	230	E-27	112x37	Mate	30 000	450
22681	8425160226817	12	6	2700	230	E-27	112x37	Mate	30 000	550
28264	8425160282646	12	8	2700	230	E-27	112x37	Mate	30 000	750