

CABLE MANGUERA NEGRA ROLLO 25/100M

Normas constructivas

- UNE-EN 50525-2-11.
- Reglamento CPR 305/2011.
- UNE-EN 50575.

500 V

Aplicaciones

- Cables flexibles con cubierta aptos para instalaciones domésticas y aparatos receptores.



Características

- Conductor: cobre electrolítico flexible (Clase 5).
- Aislamiento y cubierta: policloruro de vinilo.
- No propagador de llama: UNE-EN 60332.
- Comportamiento de servicio: 300/500V.
- Tensión de prueba: 1500V - 2000V.
- Resistencia: sección 1: 19,5 ohm / km.
sección 1,5: 13,3 ohm / km.
- Categoría: Eca.



Código	EAN	Sección (mm²)	Espesor aislamiento	Espesor cubierta	Exterior aproximado	Color	Cantidad
25990	8425160259907	2x1,0	0,6 mm	0,8 mm	6,15 mm	Negro	100 m
26048	8425160260484	2x1,5	0,7 mm	0,8 mm	7,0 mm	Negro	100 m
24693	8425160246938	2x2,5	0,8 mm	1,0 mm	8,7 mm	Negro	100 m
26578	8425160265786	3x1,0	0,6 mm	0,8 mm	6,7 mm	Negro	100 m
25859	8425160258597	3x1,5	0,7 mm	0,9 mm	7,7 mm	Negro	25 m
26950	8425160269500	3x1,5	0,7 mm	0,9 mm	7,7 mm	Negro	100 m
26352	8425160263522	3x2,5	0,8 mm	1,1 mm	9,5 mm	Negro	25 m
27495	8425160274955	3x2,5	0,8 mm	1,1 mm	9,5 mm	Negro	100 m