

COLA BLANCA PARA MADERA

NOMBRE COMERCIAL: Cola Blanca Madera COMPACT FIX

PRESENTACIÓN

Tecnología	Adhesivo para madera
Tipo de química	Dispersión acuosa de poliacetato de vinilo
Aspecto	Blanco
Componente	Monocomponente - Sin mezclado
Curado	Temperatura ambiente
Campo de aplicación	Unión



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cola blanca madera COMPACT FIX, es un adhesivo recomendado para la fijación de aglomerados, encolados de madera, cartón, estratificados...

ALMACENAMIENTO

Almacenar hasta 18 meses en su envase de origen herméticamente cerrado, a temperaturas entre 10 y 25°C. Proteger de las heladas. Tras prolongados almacenamientos, remover antes de su empleo.

Código	EAN	Contenido	Color	Envase	Uds
43810	8425160438104	50g	Blanco	Biberón	12
43811	8425160438111	150g	Blanco	Biberón	12
43812	8425160438128	250g	Blanco	Biberón	12
43813	8425160438135	500g	Blanco	Biberón	4

Modo de empleo

Las superficies a pegar deben ajustar entre sí, estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. La humedad de la madera debe ser de un 8 a un 12% como máximo. Grados de humedad superiores pueden influir en el fraguado de la cola.

Encolado:

Aplicar Cola Blanca Madera COMPACT FIX sobre una de las caras a unir mediante una brocha, espátula dentada de plástico, rodillo encolador o inyectores. Ensamblar seguidamente las piezas y mantenerlas juntas durante aproximadamente una hora.