

MATEL

DOWNLIGHT LED PLANO CUADRADO AJUSTABLE

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT
12 V


INCLUYE DRIVER A
230 V

120°

AJUSTABLE


GROSOR
9 mm

PF-0,6
RA-80
IP-20



CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)
Downlight con diseño ajustable
Consumo: 6W, 15W, 20W y 30W
Apertura de luz no inferior a 120°
Cubierta matizada
Fabricado en aluminio
Acabado en color blanco
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700, 4200K y 6400K)
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA (MM)	CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24245	8425160242459	1	6	6400	230	Blanco	100	E	30 000	600
24281	8425160242817	1	6	4200	230	Blanco	100	E	30 000	550
24223	8425160242237	1	6	2700	230	Blanco	100	E	30 000	500
24538	8425160245382	1	15	6400	230	Blanco	175	E	30 000	1500
24773	8425160247737	1	15	4200	230	Blanco	175	E	30 000	1400
24475	8425160244750	1	15	2700	230	Blanco	175	E	30 000	1300
24870	8425160248703	1	20	6400	230	Blanco	230	E	30 000	2000
25156	8425160251567	1	20	4200	230	Blanco	230	E	30 000	1900
24787	8425160247874	1	20	2700	230	Blanco	230	E	30 000	1800
25351	8425160253516	1	30	6400	230	Blanco	290	E	30 000	3000
25795	8425160257958	1	30	4200	230	Blanco	290	E	30 000	2900
25177	8425160251772	1	30	2700	230	Blanco	290	E	30 000	2800