

# MATEL

## DOWNLIGHT LED CUADRADO PLANO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE  
DRIVER A  
230 V


120°

PLANO

ALTURA  
9 mm


PF-0,6  
RA-80  
IP-20

1  
UNIDAD



### CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)  
Downlight con 12W de consumo  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Disponibile en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)  
Cuerpo de aluminio  
Acabado en color blanco o plata  
Cubierta matizada  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)  
INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23639	8425160236397	1	12	6400	230	Blanco	170	Mate	30 000	1200
23642	8425160236427	1	12	6400	230	Plata	170	Mate	30 000	1200
23640	8425160236403	1	12	4200	230	Blanco	170	Mate	30 000	1100
23643	8425160236434	1	12	4200	230	Plata	170	Mate	30 000	1100
23641	8425160236410	1	12	2700	230	Blanco	170	Mate	30 000	1000
23644	8425160236441	1	12	2700	230	Plata	170	Mate	30 000	1000