

MATEL

DOWNLIGHT LED CUADRADO PLANO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE
DRIVER A
230 V

120°

PLANO

ALTURA
9 mm

PF-0,6
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



ENERGY
MATEL




CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)
Downlight con 15W de consumo
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponibile en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo de aluminio
Acabado en color blanco o plata
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)
INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V



ALTURA
9 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23645	8425160236458	1	15	6400	230	Blanco	195	Mate	30 000	1500
23648	8425160236489	1	15	6400	230	Plata	195	Mate	30 000	1500
23646	8425160236465	1	15	4200	230	Blanco	195	Mate	30 000	1400
23649	8425160236496	1	15	4200	230	Plata	195	Mate	30 000	1400
23647	8425160236472	1	15	2700	230	Blanco	195	Mate	30 000	1300
23650	8425160236502	1	15	2700	230	Plata	195	Mate	30 000	1300