

# MATEL

## DOWNLIGHT LED CUADRADO PLANO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT  
12 V

INCLUYE  
DRIVER A  
230 V


120°

PLANO

ALTURA  
9 mm


PF-0,6  
RA-80  
IP-20

1  
UNIDAD



### CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)  
Downlight con 24W de consumo  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Disponibile en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)  
Cuerpo de aluminio  
Acabado en color blanco o plata  
Cubierta matizada  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)  
INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23657	8425160236571	1	24	6400	230	Blanco	300	Mate	30 000	2400
23660	8425160236601	1	24	6400	230	Plata	300	Mate	30 000	2400
23658	8425160236588	1	24	4200	230	Blanco	300	Mate	30 000	2300
23661	8425160236618	1	24	4200	230	Plata	300	Mate	30 000	2300
23659	8425160236595	1	24	2700	230	Blanco	300	Mate	30 000	2200
23662	8425160236625	1	24	2700	230	Plata	300	Mate	30 000	2200