

MATEL

DOWNLIGHT LED CUADRADO PLANO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT
12 V

INCLUYE
DRIVER A
230 V


120°

PLANO

ALTURA
9 mm

PF-0,6
RA-80
IP-20

1
UNIDAD




CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)
Downlight con 6W de consumo
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponibile en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo de aluminio
Acabado en color blanco o plata
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)
INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23633	8425160236335	1	6	6400	230	Blanco	120	Mate	30 000	600
23636	8425160236366	1	6	6400	230	Plata	120	Mate	30 000	600
23634	8425160236342	1	6	4200	230	Blanco	120	Mate	30 000	580
23637	8425160236373	1	6	4200	230	Plata	120	Mate	30 000	580
23635	8425160236359	1	6	2700	230	Blanco	120	Mate	30 000	550
23638	8425160236380	1	6	2700	230	Plata	120	Mate	30 000	550