

# MATEL

## DOWNLIGHT LED PC BLANCO CUADRADO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

CCT 6500 K | 4000 K | 3000 K

MARCO DE PC



INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER DE 12V A 230V




DOWNLIGHT  
LED

BLANCO  
CUADRADO

180°

EMPOTRAR

PF-0,6  
RA-80  
IP-20



### CARACTERÍSTICAS

Downlight LED de empotrar

Conexión a 230V (incluye driver)

Consumo: 6W, 12W, 18W y 24W

Apertura de luz no inferior a 180°

CCT (6500K, 4000K, 3000K)

Marco en PC y cubierta matizada

Grado de protección IP20

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 25 000 h

Garantía de 3 años

SELECTOR CAMBIO  
TEMPERATURA  
COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



### INFORMACIÓN TÉCNICA

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRAS | CAJA | POTENCIA (W) | TEMPERATURA DE COLOR (K) | VOLTAJE (V) | COLOR  | MEDIDA | MEDIDA CORTE | FLUJO LUMINOSO (LM) |
|--------|------------------|------|--------------|--------------------------|-------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| 28830  | 8425160288303    | 1    | 6            | CCT                      | 230         | Blanco | 121 mm | 100/110 mm   | 660                 |
| 29066  | 8425160290665    | 1    | 12           | CCT                      | 230         | Blanco | 171 mm | 135/160 mm   | 1320                |
| 26984  | 8425160269845    | 1    | 18           | CCT                      | 230         | Blanco | 221 mm | 170/205 mm   | 1980                |
| 29405  | 8425160294052    | 1    | 24           | CCT                      | 230         | Blanco | 295 mm | 250/280 mm   | 2640                |