

MATEL

DOWNLIGHT LED PC BLANCO REDONDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

CCT 6500 K | 4000 K | 3000 K

MARCO DE PC



INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER DE 12V A 230V



DOWNLIGHT
LED

BLANCO
REDONDO

180°

EMPOTRAR

PF-0,6
RA-80
IP-20

CARACTERÍSTICAS

Downlight LED de empotrar

Conexión a 230V (incluye driver)

Consumo: 6W, 12W, 18W y 24W

Apertura de luz no inferior a 180°

CCT (6500K, 4000K, 3000K)

Marco en PC y cubierta matizada

Grado de protección IP20

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 25 000 h


Garantía de 3 años

SELECTOR CAMBIO
TEMPERATURA
COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA	MEDIDA CORTE	FLUJO LUMINOSO (LM)
28542	8425160285425	1	6	CCT	230	Blanco	121 mm	100/110 mm	660
28614	8425160286149	1	12	CCT	230	Blanco	171 mm	135/160 mm	1320
26451	8425160264512	1	18	CCT	230	Blanco	221 mm	170/205 mm	1980
28728	8425160287283	1	24	CCT	230	Blanco	294 mm	250/280 mm	2640