

# MATEL

## DOWNLIGHT LED PLANO REDONDO CORTE 185 MM

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT  
12 V

INCLUYE  
DRIVER A  
230 V


120°

PLANO

ALTURA  
9 MM


PF-0,6  
RA-80  
IP-20

1  
UNIDAD



### CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)  
Especial para techos de aluminio  
No hay que modificar el hueco de empotrar  
Consumo: 18W  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Acabado en color blanco, gris o plata  
Disponible en temperatura cálida, neutra  
y fría (2700K, 4200K y 6400K)  
Cuerpo de aluminio  
Cubierta matizada  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



BLANCO



PLATA



GRIS

INCLUYE DRIVER DE 12V A 230V

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	Ø (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23924	8425160239244	1	18	6400	230	Blanco	220	Mate	30 000	1800
23947	8425160239473	1	18	4200	230	Blanco	220	Mate	30 000	1700
24151	8425160241513	1	18	2700	230	Blanco	220	Mate	30 000	1600
24506	8425160245061	1	18	6400	230	Gris	220	Mate	30 000	1800
25126	8425160251260	1	18	4200	230	Gris	220	Mate	30 000	1700
27665	8425160276652	1	18	6400	230	Plata	220	Mate	30 000	1800
28390	8425160283902	1	18	4200	230	Plata	220	Mate	30 000	1700