

MATEL

DOWNLIGHT LED PLANO REDONDO AJUSTABLE

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

FÁCIL INSTALACIÓN



DOWNLIGHT

12 V

INCLUYE DRIVER A 230 V

120°




AJUSTABLE

GROSOR 9 MM

PF-0,6
RA-80
IP-20

CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)
Downlight con diseño ajustable
Consumo: 6W, 15W, 20W y 30W
Apertura de luz no inferior a 120°
Cubierta matizada
Fabricado en aluminio
Acabado en color blanco
Disponibles en temperatura cálida, neutra y fría (2700, 4200K y 6400K)
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	Ø (MM)	CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24178	8425160241681	1	6	6400	230	Blanco	100	F	30 000	600
24495	8425160244934	1	6	4200	230	Blanco	100	F	30 000	550
24163	8425160241810	1	6	2700	230	Blanco	100	F	30 000	500
24847	8425160245153	1	15	6400	230	Blanco	175	E	30 000	1500
24856	8425160241810	1	15	4200	230	Blanco	175	E	30 000	1400
24512	8425160245153	1	15	2700	230	Blanco	175	E	30 000	1300
25130	8425160251307	1	20	6400	230	Blanco	230	E	30 000	2000
25657	8425160256579	1	20	4200	230	Blanco	230	E	30 000	1900
24995	8425160249953	1	20	2700	230	Blanco	230	E	30 000	1800
24807	8425160248079	1	30	6400	230	Blanco	290	E	30 000	3000
24884	8425160248840	1	30	4200	230	Blanco	290	E	30 000	2900
24602	8425160246020	1	30	2700	230	Blanco	290	E	30 000	2800