

# MATEL

## DOWNLIGHT LED PLANO REDONDO AJUSTABLE

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

FÁCIL INSTALACIÓN



DOWNLIGHT  
12 V

INCLUYE  
DRIVER A  
230 V

120°

AJUSTABLE



GROSOR  
9 mm

PF-0,6  
RA-80  
IP-20



### CARACTERÍSTICAS


Conexión a 230V (incluye driver)  
Downlight con diseño ajustable  
Consumo: 6W, 15W y 20W  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Cubierta matizada  
Fabricado en aluminio  
Acabado en color gris  
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700, 4200K y 6400K)  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



CAVIDAD EMPOTRADO

MÍN. 50 mm


MÁX. 80 mm



CAVIDAD EMPOTRADO

MÍN. 50 mm

MÁX. 150 mm



CAVIDAD EMPOTRADO

MÍN. 50 mm

MÁX. 210 mm

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	Ø (MM)	CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24803	8425160248031	1	6	4200	230	Gris	100	F	30 000	550
24881	8425160248819	1	15	6400	230	Gris	175	E	30 000	1500
25172	8425160251727	1	15	4200	230	Gris	175	E	30 000	1400
25348	8425160253486	1	20	6400	230	Gris	230	E	30 000	2000
25686	8425160256869	1	20	4200	230	Gris	230	E	30 000	1900