

# MATEL

## DOWNLIGHT LED REDONDO PLANO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT  
REDONDO  
BLANCO

INCLUYE  
DRIVER A  
230 V


120°

PLANO

ALTURA  
9 MM

PF-0,6  
RA-80  
IP-20

1  
UNIDAD




DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

### CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)  
Consumo: 24W  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)  
Cuerpo de aluminio  
Acabado en color blanco o plata  
Cubierta matizada  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	Ø (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23651	8425160236519	1	24	6400	230	Blanco	300	Mate	30 000	2400
23654	8425160236540	1	24	6400	230	Plata	300	Mate	30 000	2400
23652	8425160236526	1	24	4200	230	Blanco	300	Mate	30 000	2300
23655	8425160236557	1	24	4200	230	Plata	300	Mate	30 000	2300
23653	8425160236533	1	24	2700	230	Blanco	300	Mate	30 000	2200
23656	8425160236564	1	24	2700	230	Plata	300	Mate	30 000	2200