

# MATEL

## DOWNLIGHT LED REDONDO PLANO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)  
INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V



DOWNLIGHT  
REDONDO  
BLANCO

INCLUYE  
DRIVER A  
230 V

120°

PLANO

ALTURA  
9 MM

PF-0,6  
RA-80  
IP-20

1  
UNIDAD



ENERGY

MATEL



### CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)  
Consumo: 3W  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)  
Cuerpo de aluminio  
Acabado en color blanco o plata  
Cubierta matizada  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	Ø (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23621	8425160236212	1	3	6400	230	Blanco	90	Mate	30 000	300
23627	8425160236274	1	3	6400	230	Plata	90	Mate	30 000	300
23622	8425160236229	1	3	4200	230	Blanco	90	Mate	30 000	280
23628	8425160236281	1	3	4200	230	Plata	90	Mate	30 000	280
23623	8425160236236	1	3	2700	230	Blanco	90	Mate	30 000	250
23629	8425160236298	1	3	2700	230	Plata	90	Mate	30 000	250