

# MATEL

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT  
12 V

INCLUYE  
DRIVER A  
230 V

120°

SUPERFICIE


ALTURA  
35 MM

PF-0,6  
RA-80  
IP-20

1  
UNIDAD




ENERGY  
MATEL



### CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)  
Downlight con 12W de consumo  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Disponible en temperatura cálida,  
neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)  
Cuerpo de aluminio  
Cubierta matizada  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



ALTURA  
35 MM

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26216	8425160262167	1	12	6400	230	Blanco	170	Mate	30 000	1200
27997	8425160279974	1	12	6400	230	Plata	170	Mate	30 000	1200
26257	8425160262570	1	12	4200	230	Blanco	170	Mate	30 000	1100
28266	8425160282660	1	12	4200	230	Plata	170	Mate	30 000	1100
26033	8425160260330	1	12	2700	230	Blanco	170	Mate	30 000	1000
27666	8425160276669	1	12	2700	230	Plata	170	Mate	30 000	1000