

MATEL

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



DOWNLIGHT
12 V

INCLUYE
DRIVER A
230 V

120°

SUPERFICIE


ALTURA
35 MM

PF-0,6
RA-80
IP-20

1
UNIDAD




ENERGY
MATEL



CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)
Downlight con 6W de consumo
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en temperatura cálida,
neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo de aluminio
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



ALTURA
35 MM

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
27298	8425160272982	1	6	6400	230	Blanco	120	Mate	30 000	600
28393	8425160283933	1	6	6400	230	Plata	120	Mate	30 000	600
27659	8425160276591	1	6	4200	230	Blanco	120	Mate	30 000	580
28998	8425160289980	1	6	4200	230	Plata	120	Mate	30 000	580
26996	8425160269968	1	6	2700	230	Blanco	120	Mate	30 000	550
28387	8425160283872	1	6	2700	230	Plata	120	Mate	30 000	550