

MATEL

BOMBILLA LED ESTANDAR ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



CUBIERTA
MATIZADA

CUERPO
PLÁSTICO

INTERIOR
ALUMINIO



A-60
A-70

DIRECTA
230 V

270°



E-27

PF > 0,5
CRI > 80
IP-20

12
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)

Consumo en 9W y 12W

Rango de apertura no inferior 270°

Cuerpo en PC

Cubierta matizada

Interior aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio de hasta 50,000 horas

Garantía 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de bombillas estandar
convencionales, ideales para la iluminación
en múltiples ambientes

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
23810	8425160238100	12	9	-	110-230	E-27	109x60	amarilla	50000	760
23289	8425160232894	12	12	-	110-230	E-27	140x70	amarilla	50000	860

