

MATEL

FLUORESCENTE LED CIRCULAR

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

CCT ● ● ●
6500 K | 4000 K | 3000 K



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 15W, 19W y 24W
Apertura de luz no inferior a 120°
CCT (6500K, 4000K, 3000K)
Cuerpo en PC
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Incluye portalámparas
Base de conexión G10Q
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 25 000 horas
Garantía de 3 años

SELECTOR CAMBIO TEMPERATURA COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



T-9


DIRECTO
230 V

120°



G10Q

PF-0,5
RA-80
IP-20



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26862	8425160268626	15	CCT	230	G10Q	220x30	25 000	1500
28406	8425160284060	19	CCT	230	G10Q	300x30	25 000	1900
29098	8425160290986	24	CCT	230	G10Q	400x30	25 000	2400

