

MATEL

LINESTRA LED ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

FRÍA

NEUTRA

CÁLIDA

CCT



LINESTRA
DIRECTA
230 V

300°


1 POLO

PF-0,5

RA-80

IP-20

6
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V

Consumo: 5W y 8W

Apertura de luz no inferior a 300°

Disponibles en temperatura cálida, neutra, fría y CCT (2700K, 4200K, 6400K y CCT)

CCT con selector de temperatura

Cuerpo en PC

Cubierta matizada

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 30 000 horas

Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	POLOS	MEDIDAS (MM)	CLASE ENERGÉTICA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
22655	8425160226558	6	8	6400	230	1	500x30	G	30 000	800
23446	8425160234461	6	8	4200	230	1	500x30	G	30 000	780
22654	8425160226541	6	8	2700	230	1	500x30	G	30 000	750
24732	8425160247320	6	5	CCT	230	1	300x30	G	30 000	400
25204	8425160252040	6	8	CCT	230	1	500x30	G	30 000	700