

MATEL

LINESTRA LED ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO




LINESTRA
DIRECTA
230V

300°

1 POLO
2 POLOS

PF-0,5
RA-80
IP-20

6
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 5W, 8W y 16W
Apertura de luz no inferior a 300°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	POLOS	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
22653	8425160226534	6	5	6400	230	1	300x30	Mate	30 000	500
22655	8425160226558	6	8	6400	230	1	500x30	Mate	30 000	800
23445	8425160234454	6	5	4200	230	1	300x30	Mate	30 000	480
23446	8425160234461	6	8	4200	230	1	500x30	Mate	30 000	780
22652	8425160226527	6	5	2700	230	1	300x30	Mate	30 000	450
22654	8425160226541	6	8	2700	230	1	500x30	Mate	30 000	750
22657	8425160226572	6	5	6400	230	2	300x30	Mate	30 000	500
22659	8425160226596	6	8	6400	230	2	500x30	Mate	30 000	800
22873	8425160228736	6	16	6400	230	2	1000x30	Mate	30 000	1600
23447	8425160234478	6	5	4200	230	2	300x30	Mate	30 000	480
23448	8425160234485	6	8	4200	230	2	500x30	Mate	30 000	780
23449	8425160234492	6	16	4200	230	2	1000x30	Mate	30 000	1580
22656	8425160226565	6	5	2700	230	2	300x30	Mate	30 000	450
22658	8425160226589	6	8	2700	230	2	500x30	Mate	30 000	750
22859	8425160228590	6	16	2700	230	2	1000x30	Mate	30 000	1550