

MATEL

BOMBILLA MICRO ESPIRAL BAJO CONSUMO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



**MICRO
ESPIRAL**

**DIRECTA
230 V**


200°



E-14 / E-27



**12
UNIDADES**



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V.

Consumo: 9W, 11W, 13W, 15W, 20W, 25W y 30W.

Apertura de luz no inferior a 200°.

Temperatura de luz cálida y fría (2700K y 6400K).

Cuerpo en PC y cristal.

Cubierta matizada.

Ahorran hasta un 80% de energía.

Vida útil promedio de hasta 8000 horas.

Garantía de 2 años.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)
21146	8425160211462	12	11	6400	230	E-14	100x30	Mate	8000
21129	8425160211295	12	13	6400	230	E-14	100x30	Mate	8000
21691	8425160216917	12	15	6400	230	E-14	100x30	Mate	8000
20094	8425160200947	12	15	6400	230	E-14	100x45	Mate	8000
20095	8425160200954	12	20	6400	230	E-14	100x45	Mate	8000
20380	8425160203801	12	30	6400	230	E-14	110x45	Mate	8000
21148	8425160211486	12	9	6400	230	E-27	95x30	Mate	8000
21155	8425160211554	12	11	6400	230	E-27	100x30	Mate	8000
21154	8425160211547	12	13	6400	230	E-27	110x34	Mate	8000
24112	8425160241124	12	15	6400	230	E-27	110x34	Mate	8000
24114	8425160241148	12	20	6400	230	E-27	110x45	Mate	8000
24116	8425160241162	12	25	6400	230	E-27	110x45	Mate	8000
24119	8425160241193	12	30	6400	230	E-27	110x45	Mate	8000
21692	8425160216924	12	15	2700	230	E-27	100x30	Mate	8000
24016	8425160240165	12	15	2700	230	E-27	110x34	Mate	8000
24018	8425160240189	12	20	2700	230	E-27	110x45	Mate	8000
24023	8425160240232	12	25	2700	230	E-27	110x45	Mate	8000
24026	8425160240264	12	30	2700	230	E-27	110x45	Mate	8000