

MATEL

PANEL LED 3 CCT SUPERFICIE REDONDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

IP20

LUZ FRÍA 6500 K


LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



CARACTERÍSTICAS

Panel LED con conexión a 230V
Consumo: 18W, 24W y 32W
Apertura de luz no inferior a 120°
Temperatura de color 3 CCT: cálida, neutra y fría (3000K, 4000K y 6500K)
Marco fabricado en ABS
Cubierta matizada de polímero PS
Fácil anclaje giratorio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



ANCLAJE FÁCIL
GIRATORIO



PANEL LED
230V

FÁCIL
ANCLAJE
GIRATORIO


120°

SUPERFICIE

3 CCT

PF-0,5
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	Ø (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
25199	8425160251994	1	18	3 CCT	230	Negro	230	Mate	30 000	1850
28459	8425160284596	1	24	3 CCT	230	Negro	300	Mate	30 000	2500
27656	8425160276560	1	32	3 CCT	230	Negro	400	Mate	30 000	4300