


# MATEL

## PANEL LED ALUMINIO EXTRAPLANO CUADRADO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



ALTURA  
10 MM

DISPONIBLES EN COLOR BLANCO

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	TIPO	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
22860	8425160228606	1	40	6400	230	Cuadrado	600x600	Mate	30 000	3200
22861	8425160228613	1	40	4200	230	Cuadrado	600x600	Mate	30 000	3000
23440	8425160234409	1	40	2700	230	Cuadrado	600x600	Mate	30 000	2800



## PANEL

12 V

INCLUYE  
DRIVER A  
230 V


120°

EXTRAPLANO

ALTURA  
10 MM

PF-0,9  
RA-80  
IP-20

1  
UNIDAD



### CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)

Panel con 40W de consumo

Apertura de luz no inferior a 120°

Disponible en temperatura cálida,  
neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)

Cuerpo de aluminio

Cubierta matizada

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 30 000 horas

Garantía de 2 años



### APLICACIONES

Viviendas, zonas comunes, hoteles,  
oficinas, comercios, edificios industriales,  
colegios, hospitales, restaurantes.