

# MATEL

## PANTALLA ALUMINIO LED INTEGRADO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO




PANTALLA  
DIRECTA  
230V

120°

PANTALLA  
ALUMINIO

PF-0,9  
RA-80  
IP-20

3  
UNIDADES



LED INTEGRADO



### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V  
Consumo: 24W, 45W y 50W  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Disponible en temperatura neutra  
y fría (4200 y 6400K)  
Cubierta matizada reforzada  
Cuerpo e interior de aluminio

Pantalla para uso interior (IP20)  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



ANCHO 120 MM x GROSOR 40 MM

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRAS | CAJA | POTENCIA (W) | TEMPERATURA DE COLOR (K) | VOLTAJE (V) | COLOR  | LARGO (MM) | ANCHO (MM) | GROSOR (MM) | FLUJO LUMINOSO (LM) |
|--------|------------------|------|--------------|--------------------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|---------------------|
| 24596  | 8425160245962    | 3    | 24           | 6400                     | 230         | Blanco | 600        | 120        | 40          | 2400                |
| 24880  | 8425160248802    | 3    | 45           | 6400                     | 230         | Blanco | 1200       | 120        | 40          | 4500                |
| 25347  | 8425160253479    | 3    | 50           | 6400                     | 230         | Blanco | 1500       | 120        | 40          | 5000                |
| 24802  | 8425160248024    | 3    | 24           | 4200                     | 230         | Blanco | 600        | 120        | 40          | 2300                |
| 25171  | 8425160251710    | 3    | 45           | 4200                     | 230         | Blanco | 1200       | 120        | 40          | 4400                |
| 25827  | 8425160258276    | 3    | 50           | 4200                     | 230         | Blanco | 1500       | 120        | 40          | 4900                |