

MATEL

PANTALLA LED ESTANCA 3 EN 1

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

IP65

LED INTEGRADO

CCT


6500 K | 4000 K | 3000 K

PANTALLA
DIRECTA
230 V

120°

PF-0,7
RA-80
IP-65

1
UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V.
Pantalla con led integrado.
Apertura de luz no inferior a 120°.
Interruptor para cambio de temperatura (CCT).
Fría (6500K), neutra (4000K) y cálida (3000K).
Pantalla difusora curvada con acabado mate.
Apta para uso exterior (IP65).
Grapas laterales para mayor estanqueidad.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio hasta 30000 horas.
Garantía de 3 años.

SELECTOR CAMBIO
TEMPERATURA
COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
29804	8425160298043	1	20	CCT	230	Gris	600	Mate	30000	2300
29909	8425160299095	1	40	CCT	230	Gris	1200	Mate	30000	4600
29958	8425160299583	1	50	CCT	230	Gris	1500	Mate	30000	5700