

# MATEL

## PANTALLA ESTANCA LED INTEGRADO IP65

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO




PANTALLA  
DIRECTA  
230V

120°

PANTALLA  
ESTANCA

PF-0,9  
RA-80  
IP-65

1  
UNIDAD



IP65

LED INTEGRADO



ANCHO 125 MM x GROSOR 100 MM

### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V  
Consumo: 18W, 20W, 40W y 50W  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Disponibile en temperatura neutra  
y fría (4200 y 6400K)  
Cubierta matizada  
Cuerpo en PC  
Interior de aluminio

Pantalla apta para uso exterior (IP65)  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	FLUJO LUMINOSO (LM)	MEDIDAS (MM) (LxAxH)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA
22899	8425160228996	1	18	6400	230	1800	650x125x100	Mate	30 000	F
22909	8425160229092	1	40	6400	230	4000	1210x125x100	Mate	30 000	F
23709	8425160237097	1	50	6400	230	4800	1500x125x100	Mate	30 000	F
24162	8425160241629	1	20	4200	230	1900	650x125x100	Mate	30 000	F
24511	8425160245115	1	50	4200	230	4900	1500x125x100	Mate	30 000	F