

MATEL

PANTALLA LED ALTA POTENCIA

LED INTEGRADO

LUZ FRÍA

PANTALLA DIFUSORA REFORZADA




PANTALLA
DIRECTA
230V

120°

PANTALLA
RECTANGULAR

PF - 0,9
RA - 80
IP - 20



IP20

ALTA
POTENCIA
PERFORMANCE
LIGHTING

CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V.
Consumo: 48W, 60W, 100W y 120W.
Apertura de luz no inferior a 120°.
Disponibile en luz fría (6400K).
Tecnología de iluminación de alta potencia.
Pantalla difusora reforzada con acabado mate.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio hasta 30.000 horas.
Garantía de 2 años.

APLICACIONES

Reemplazo de PANTALLAS para fluorescentes convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

Ideal para viviendas, zonas comunes, hoteles, oficinas, comercios, edificios industriales, colegios, universidades, hospitales, restaurantes.

600mm/1200mm/1500mm

113mm



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	LARGO (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26101	8425160261016	1	48	Fría	230	Blanco	600	Mate	30 000	4400
26507	8425160265076	1	60	Fría	230	Blanco	1200	Mate	30 000	5400
27398	8425160273989	1	100	Fría	230	Blanco	1200	Mate	30 000	9000
28329	8425160283292	1	120	Fría	230	Blanco	1500	Mate	30 000	11 000