

MATEL

PANTALLA LED BLANCA CCT

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO




PANTALLA
DIRECTA
230V

120°

PANTALLA
CURVA

PF-0,9
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



IP20

LED INTEGRADO

3 TEMPERATURAS

FRÍA

NEUTRA

CÁLIDA



Selector cambio
de temperatura

CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V.

Consumo: 18W, 36W y 48W.

Apertura de luz no inferior a 120°.

Interruptor para cambio de temperatura (CCT).

Fría (6000K), neutra (4000K) y cálida (3000K).

Pantalla difusora reforzada con acabado mate.

Uso exclusivo en interior (IP20)

Ahorran hasta un 90% de energía.

Vida útil promedio hasta 30 000 horas.

Garantía de 2 años.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
29193	8425160291934	1	18	CCT	230	Blanco	600x75	Mate	30 000	2050
29576	8425160295769	1	36	CCT	230	Blanco	1200x75	Mate	30 000	4050
29968	8425160299682	1	48	CCT	230	Blanco	1500x75	Mate	30 000	5300