

# MATEL

## PANTALLA LED ENLAZABLE CCT

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO




PANTALLA  
DIRECTA  
230 V

120°

PANTALLA  
ENLAZABLE

PF-0,9  
RA-80  
IP-40



IP40

LED INTEGRADO

ENLAZABLE

CCT

6500 K | 4000 K | 3000 K




### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V.  
Consumo: 20W, 40W y 50W.  
Apertura de luz no inferior a 120°.  
Interruptor para cambio de temperatura (CCT).  
Fría (6500K), neutra (4000K) y cálida (3000K).  
Modelo enlazable con otras pantallas.  
Uso exclusivo en interior (IP40)  
Ahorran hasta un 90% de energía.  
Vida útil promedio hasta 25 000 horas.  
Garantía de 3 años.



Selector cambio  
de temperatura

3 TEMPERATURAS



### INFORMACIÓN TÉCNICA

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRAS | CAJA | POTENCIA (W) | TEMPERATURA DE COLOR (K) | VOLTAJE (V) | COLOR  | MEDIDA (MM) | CUBIERTA | VIDA PROMEDIO (HORAS) | FLUJO LUMINOSO (LM) |
|--------|------------------|------|--------------|--------------------------|-------------|--------|-------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 28572  | 8425160285722    | 1    | 20           | CCT                      | 230         | Blanco | 600x50      | Mate     | 25 000                | 2100                |
| 28803  | 8425160288037    | 1    | 40           | CCT                      | 230         | Blanco | 1200x50     | Mate     | 25 000                | 4320                |
| 29085  | 8425160290856    | 1    | 50           | CCT                      | 230         | Blanco | 1500x50     | Mate     | 25 000                | 5400                |