

MATEL

PANTALLA LED ALUMINIO BLANCA

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO




PANTALLA
DIRECTA
230V

120°


PANTALLA
CURVA

PF-0,9
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



3 TEMPERATURAS



PANTALLA DIFUSORA REFORZADA

CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V.

Consumo: 24W y 45W.

Apertura de luz no inferior a 120°.

Interruptor para cambio de temperatura.

Fría (6000K), neutra (4000K) y cálida (3000K).

Fabricada en aluminio con acabado blanco.

Pantalla difusora reforzada con acabado mate.

Ahorran hasta un 90% de energía.

Vida útil promedio hasta 30,000 horas.

Garantía de 2 años.



Interruptor

600mm/1200mm

120mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	LARGO (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24628	8425160246280	1	24	Variable	230	Blanco	600	Mate	30 000	2200
25193	8425160251932	1	45	Variable	230	Blanco	1200	Mate	30 000	4200