

MATEL

PANTALLA LED RECTANGULAR CCT

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO




PANTALLA
DIRECTA
230 V

120°

PANTALLA
DIFUSORA
REFORZADA

PF-0,9
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



IP20

LED INTEGRADO

CCT
6500 K | 4000 K | 3000 K




CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V.
Consumo: 20W y 40W.
Apertura de luz no inferior a 120°.
Interruptor para cambio de temperatura (CCT).
Fría (6500K), neutra (4000K) y cálida (3000K).
Pantalla difusora reforzada con acabado mate.
Uso exclusivo en interior (IP20)
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio hasta 25 000 horas.
Garantía de 3 años.



Selector cambio
de temperatura

3 TEMPERATURAS



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24739	8425160247393	1	20	CCT	230	Blanco	600x72	Mate	25 000	2700
25363	8425160253639	1	40	CCT	230	Blanco	1200x72	Mate	25 000	5400