

MATEL

PLAFÓN LED 3 CCT SUPERFICIE REDONDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

IP40

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



PLAFÓN LED
230V

FÁCIL
ANCLAJE
GIRATORIO

120°

SUPERFICIE

3 CCT

PF-0,9
RA-80
IP-40

1
UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Plafón LED con conexión a 230V

Consumo: 24W y 36W

Apertura de luz no inferior a 120°

Temperatura de color 3 CCT: cálida,
neutra y fría (3000K, 4000K y 6500K)

Marco fabricado en ABS


Cubierta matizada de polímero PS

Fácil anclaje giratorio


Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 25 000 horas

Garantía de 2 años



ANCLAJE FÁCIL
GIRATORIO



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	Ø (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26096	8425160260965	1	24	3 CCT	230	Nórdico	300	Mate	25 000	2750
28467	8425160284671	1	36	3 CCT	230	Nórdico	400	Mate	25 000	4350