

MATEL

PLAFÓN UFO LED

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



**PLAFÓN
UFO**
DIRECTO
230 V

120°




E-27

PF-0,9
RA-80
IP-20



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 18W y 24W
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponibles en temperatura cálida,
neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDA (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26034	8425160260347	1	18	6400	230	E-27	Ø 195	Mate	30 000	1800
23904	8425160239046	1	24	6400	230	E-27	Ø 195	Mate	30 000	2400
25816	8425160258160	1	18	4000	230	E-27	Ø 195	Mate	30 000	1780
24098	8425160240981	1	24	4000	230	E-27	Ø 195	Mate	30 000	2380
25673	8425160256739	1	18	2700	230	E-27	Ø 195	Mate	30 000	1750