

# MATEL

## PROYECTOR LED IP65 CON TRÍPODE DOBLE

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO




PROYECTOR  
DIRECTO  
230V

120°

CON  
CABLE

PF-0,9  
RA-80  
IP-65

1  
UNIDAD



Conexión directa a 230V  
Consumo: 40W, 60W, 100W y 200W  
Apto para uso exterior (IP65)  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Temperatura de luz fría (6400K)  
Cuerpo de aluminio y cubierta de cristal  
Altura ajustable hasta 1,8 metros  
Cable de conexión de 1,8 metros  
Clavija con protección IP44  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 25 000 horas  
Garantía de 3 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	MEDIDA CABLE (M)	MEDIDA FOCO (MM)	ALTURA MÁX (M)	ANCHURA (MM)	FLUJO LUMINOSO (LM)
28829	8425160288297	1	2x20	6400	230	1,8	150x110	1,8	900	3800
29170	8425160291709	1	2x30	6400	230	1,8	180x140	1,8	900	6200
29541	8425160295417	1	2x50	6400	230	1,8	220x170	1,8	900	9800
29955	8425160299552	1	2x100	6400	230	1,8	270x230	1,8	900	20200