

MATEL

PROYECTOR LED ALUMINIO FUNDIDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



PROYECTOR
DIRECTO
230 V


120°

APTO PARA
EXTERIOR

PF-0,9
RA-80
IP-65

CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 50W, 70W y 100W
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en temperatura fría (6400K)
Cuerpo de aluminio
Cubierta de cristal
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	GROSOR (MM)	MEDIDAS (MM)	COLOR	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24999	8425160249991	1	50	6400	230	54	195x155	Blanco	30 000	5000
25808	8425160258085	1	70	6400	230	78	286x226	Blanco	30 000	7000
26024	8425160260248	1	100	6400	230	80	315x250	Blanco	30 000	10 000