

MATEL

PROYECTOR LED ALUMINIO NEGRO CON SENSOR

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

IP65



SENSOR
MOVIMIENTO

SENSOR
CREPUSCULAR




PROYECTOR
DIRECTO
230V

120°

APTO PARA
EXTERIOR
SENSOR

PF-0,9
RA-80
IP-65

1/4
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V.
Consumo: 10W, 20W, 30W y 50W.
Sensor de movimiento y crepuscular.
Apertura de luz no inferior a 120°.
Disponible en temperatura fría (6400K).
Cubierta de cristal.
Cuerpo de aluminio con acabado negro.
Apto para uso exterior (IP65).
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio hasta 30 000 horas.
Sujeción por medio de soporte.
Garantía de 2 años.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	COLOR	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
25356	8425160253561	4	10	6400	230	85x110x40	Clara	Negro	30 000	1000
25413	8425160254131	1	20	6400	230	105x138x38	Clara	Negro	30 000	2000
25692	8425160256920	4	30	6400	230	140x165x40	Clara	Negro	30 000	3000
25924	8425160259242	1	50	6400	230	170x210x40	Clara	Negro	30 000	5000