

MATEL

PROYECTOR LED ALUMINIO IP65

IK07

>2KV

185-265V




PROYECTOR
DIRECTO
185-265V

120°

APTO PARA
EXTERIOR

PF-0,9
RA-80
IP-65

1
UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 185-265V.
Chip LED SAMSUNG en el interior.
IP65, conexiones totalmente estancas.
Apertura de luz no inferior a 120°.
Temperatura de luz fría (6500K).
Válvula de presión y ventilación incorporada.
Cubierta de cristal con acabado claro.
Cuerpo de aluminio de color gris.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Encendido electrónico instantáneo.
Sujeción por medio de soporte.




Válvula de presión y ventilación



Conexión totalmente estanca



Presentación



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24649	8425160246495	1	20	6500	185-265	120x104x26	Clara	40 000	1800
24699	8425160246990	1	30	6500	185-265	159x137x32	Clara	40 000	2700
24893	8425160248932	1	50	6500	185-265	194x166x32	Clara	40 000	4500
25280	8425160252809	1	100	6500	185-265	234x201x33	Clara	40 000	9000
26065	8425160260651	1	150	6500	185-265	269x231x33	Clara	40 000	13500
26626	8425160266264	1	200	6500	185-265	309x266x33	Clara	40 000	18000