

# MATEL

## PROYECTOR LED IP65 ALUMINIO CON SENSOR




SAMSUNG  
LED inside

PROYECTOR  
DIRECTO  
185-265V

120°

APTO PARA  
EXTERIOR

PF-0,9  
RA-80  
IP-65



IK07

>2KV

185-265V



### CARACTERÍSTICAS

- Conexión directa a 185-265V.
- Chip LED SAMSUNG en el interior.
- Sensor de movimiento y crepuscular.
- IP65, conexiones totalmente estancas.
- Apertura de luz no inferior a 120°.
- Temperatura de luz fría (6500K).
- Válvula de presión y ventilación incorporada.
- Cubierta de cristal con acabado claro.
- Cuerpo de aluminio de color gris.
- Ahorran hasta un 90% de energía.
- Encendido electrónico instantáneo.
- Sujeción por medio de soporte.




Válvula de presión y ventilación



Conexión totalmente estanca



Presentación



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
27403	8425160274030	1	20	6500	185-265	120x104x26	Clara	40 000	1800
28274	8425160282745	1	30	6500	185-265	159x137x32	Clara	40 000	2700
28538	8425160285388	1	50	6500	185-265	194x166x32	Clara	40 000	4500
29054	8425160290542	1	100	6500	185-265	234x201x33	Clara	40 000	9000