

MATEL

PROYECTOR LED IP65 SOLAR / CCT / SENSOR

SOLAR
RECARGABLE

SENSOR



**SELECTOR CAMBIO
TEMPERATURA
COLOUR SWITCH**

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



**PROYECTOR
SOLAR
RECARGABLE**

120°

**APTO PARA
EXTERIOR**

**PF-0,5
RA-80
IP-65**

**1
UNIDAD**



CARACTERÍSTICAS

Proyector con 3,7V de voltaje.
Consumo: 50, 100, 200 y 300W.
Apertura de luz no inferior a 120°.
CCT: 6500K, 4000K, 3000K.
Intensidad de luz regulable.
Tiempo de encendido programable.
Sensor crepuscular.
IP65, apto para exterior.
Tiempo de autonomía: 8-12 horas.
Tiempo de carga: 8-10 horas.
Incluye mando a distancia multifunción.
Largo del cable proyector-panel: 2m.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio hasta 25.000 horas.



**AHORRO
90%
DE ENERGÍA**

**HASTA
25.000
HORAS**

50/60 Hz

**CARANTÍA
2
AÑOS**

**GERMAN
TECHNOLOGY
QUALITY
-PREMIUM-**

**2M
LARGO
CABLE**

**8-10H
TIEMPO
CARGA**

**8-12H
TIEMPO DE
AUTONOMÍA**

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	VOLTAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR	MEDIDA PANEL (MM)	MEDIDA PROYECTOR (MM)	BATERÍA (MAH)	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24896	8425160248963	3,7V	50	CCT	203x235	200x164	3600	25 000	1000
25605	8425160256050	3,7V	100	CCT	203x285	200x164	4000	25 000	1500
26113	8425160261139	3,7V	200	CCT	255x365	249x204	8000	25 000	3000
27414	8425160274146	3,7V	300	CCT	255x365	249x204	10000	25 000	4000