

# MATEL

## PROYECTOR LED PLANO ALUMINIO NEGRO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

**IP65**




**PROYECTOR  
DIRECTO  
230V**

**120°**

**APTO PARA  
EXTERIOR**

**PF-0,9  
RA-80  
IP-65**

**1  
UNIDAD**



### CARACTERÍSTICAS

Instalación directa a 230V.  
Consumo: 10W, 20W, 30W,  
50W, 75W y 100W.  
Apertura de luz no inferior a 120°.  
Disponibles en luz neutra y cálida,  
(4000K y 2700K).  
Cubierta de cristal.  
Cuerpo de aluminio negro.  
Ahorran hasta un 90% de energía.  
Vida útil hasta 25 000 horas.  
Sujeción por medio de soporte.  
Garantía de 2 años.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	COLOR	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
25317	8425160253172	1	10	4000	230	96x90x25	Clara	Negro	25 000	850
25646	8425160256463	1	20	4000	230	116x106x25	Clara	Negro	25 000	1750
25882	8425160258825	1	30	4000	230	143x122x25	Clara	Negro	25 000	2850
26206	8425160262068	1	50	4000	230	176x152x25	Clara	Negro	25 000	4800
26863	8425160268633	1	75	4000	230	218x197x29	Clara	Negro	25 000	7200
27725	8425160277253	1	100	4000	230	257x225x29	Clara	Negro	25 000	10 000
26631	8425160266318	1	75	2700	230	218x197x29	Clara	Negro	25 000	7000
27415	8425160274153	1	100	2700	230	257x225x29	Clara	Negro	25 000	10 000