

# MATEL

## PROYECTOR LED PLEGABLE

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

IP65



### CARACTERÍSTICAS

- Conexión directa a 230V
- Consumo: 20W, 30W y 50W
- Apertura de luz no inferior a 120°
- Cubierta de cristal
- Cuerpo de aluminio
- Acabado en color negro y amarillo
- Disponibile en temperatura fría (6400K)
- Soporte plegable, orientable 180°
- Apto para uso exterior (IP65)
- Ahorran hasta un 90% de energía
- Vida útil promedio hasta 30 000 horas
- Garantía de 2 años

Soporte 180°



PROYECTOR  
DIRECTO  
230V


120°

PLEGABLE

180°

PF-0,9  
RA-80  
IP-65

1  
UNIDAD



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	MEDIDA CABLE (M)	MEDIDAS (MM) AxHxP	CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24224	8425160242244	1	20	6400	230	1,5	200x255x180	F	30 000	2000
24264	8425160242640	1	30	6400	230	3	235x280x175	F	30 000	3000
24271	8425160242718	1	50	6400	230	5	280x370x190	F	30 000	5000